

Amtico Carpet - Altitude Sierra

Teknisk Specifikation

ASI-TS-20170505-04-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPRAI/015
Bruksklassificering	EN 1307		23, 33
Komfortklass	EN 1307		LC3
Storlek	EN 994		457,2 x 914,4 mm (18" x 36")
Konstruktion Gauge	ISO 2424		Tufted Tip-Sheared Loop 5/64"
Garntyp	-		Invista Antron Lumena Nylon 6,6 BCF
Infärgningsmetod	-		Solution dyed
Tuftstomme	-		Woven Polyester
Baksida	-		PVC
Tufter per 10 cm	-		44
Total Tjocklek (mm)	ISO 1765		7,0 mm
Total Vikt (g/m ²)	ISO 8543		3360 g/m ²
Luggtjocklek (mm)	ISO 8543		4,19 mm
Luggvikt Total / Effektiv (g/m ²)	ISO 8543		726/666 g/m ²
Luggdensitet (g/m ³)	ISO 8543		0,16
Tufttäthet (uträknat per m ²)	ISO 1763		212 710
Brandklass	EN 13501-1		C _{fl} -s1
Halkmotstånd	EN 13893		Klass DS
Dimensionstabilitet	EN 986		≤ 0,2 %
Elektrostatisk Personuppladdning (kV @25%rh)	ISO 6356		≤ 2,0 kV
Vertikal Elektrisk Resistans	ISO 10965		≥ 10 ¹⁰ Ω
Horisontell Elektrisk Resistans	ISO 10965		≥ 10 ¹⁰ Ω
Tålighet för Rullande Stolshjul	EN 985		r ≥ 2,4 / Kontinuerlig användning
Färgbeständighet / Ljus	EN ISO105:B02		≥ 7
Färgbeständighet / Mekanisk	EN ISO 105:X12		4/5
Färgbeständighet / Vatten	EN ISO 105:E01		5
Tålighet mot fransning	EN 1814		Uppfyller kraven
Stegljudsförbättring ΔL _w	EN ISO 717-2		27 dB
Ljudabsorption	EN ISO 11654 ISO 354		α _w = 0,20 α _v Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,07 0,05 0,10 0,20 0,43 0,56
Värmegenomgång	ISO 8302		0,090 m ² K/W
Emissioner COV			A+
Emissioner			Certifierad / www.m1.rts.fi
Emissioner		AgBB	Uppfyller kraven
Emissioner		Belgium VOC	Uppfyller kraven
Miljö	ISO 14025		Mannington dekl. nr EPD 10017