

# Amtico Click

## Teknisk Specifikation

CLI-TS-20160915-03-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/005
Bruksklassificering	EN 685 EN ISO 10874		23, 33, 42
Tillverkningsstandard	EN 649 EN ISO 10582		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN 428 EN ISO 24346		5,0 mm
Tjocklek Slitskikt	EN 429 EN ISO 24340		0,55 mm
Vikt	EN 430 EN ISO 23997		8,400 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN 649 EN ISO 10582		Grupp T Typ 1
Intrycksbeständighet / restintryck	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet / Curling	EN 434 EN ISO 23999		≤ 2 mm
Flexibilitet	EN 435 EN ISO 24344 metod A		Uppfyller kraven
Halkmostånd	DIN 51130 EN 13893		R9 Klass DS
Kemikalietålighet	EN 423 EN ISO 26987		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B <sub>f</sub> -s1
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		19 dB (med Underlay 19)
Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 kV
Emissioner			ABz ref.nr Z-156.603-867
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Miljö	BRE Green Guide		A/A+ rating (Generic Specification)
Ftalatfri		 Amtico Click tillverkas med ftalatfria mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll.	Ja
Ytbehandling			PUR-Behandlad yta