

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Bruksklassificering	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 31
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582 (EN 649)		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346 (EN 428)		2,0 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340 (EN 429)		0,3 mm
Vikt	EN ISO 23997 (EN 430)		3 675 g/m ²
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Grupp T
Intrycksbeständighet / restintryck	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Flexibilitet	EN ISO 24344 metod A (EN 435)		Uppfyller kraven
Halkmöstånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Kemikalietålighet	EN ISO 26987 (EN 423)		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B _f -s1
Tålighet mot rullande stolshjul (stolshjul typ W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Uppfyller kraven
Värmegenomgång	EN 12664		0,010 m ² K/W (Lämplig för golvvärme)
Emissioner	Indoor Air Comfort Gold		Certifikat nr. IACG-352-02-05-2018
Emissioner	M1		Certifierad, Publicerad på www.m1.rts.fi
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Miljö	BRE Green Guide		Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A
Ftalatfri		 Amtico First tillverkas med ftalatra fria mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll.	Ja
Ytbehandling			PUR-Behandlad yta

* för halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura eller Spacia 36+ kollektionerna.