

# Amtico Click Smart

## Teknisk Specifikation

ACS-TS-20210325-06-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/014
Bruksklassificering	EN ISO 10874		23, 33, 42
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346		6,0 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340		0,55 mm
Vikt	EN ISO 23997		9651 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582		Typ 1
Restintryck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Låsstyrka klickprofil	EN 684		≥ 9kg, /2 in
Halkmostånd	DIN 5130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaliereststens	EN ISO 26987		Utmärkt
Ljustabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Tålighet mot rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918		Uppfyller kraven
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		20 dB
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815		≤ 2 kV
Värmegenomgång	EN ISO 12664		0.0355 m <sup>2</sup> K/W (Lämplig för golvvärme)
Emissioner	IAC Gold		Certifikat nr. IACG-352-02-06-2018
Emissioner	M1		Certifierad Publicerad på <a href="https://cer.rts.fi/en/m1">https://cer.rts.fi/en/m1</a>
Emissioner COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Ftalatfri		Amtico Click Smart tillverkas med ftalatfria mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll.	Ja
Ytbehandling			PUR-Behandlad yta