

Amtico Form

Teknisk Specification

FOR-TS-20210330-10-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat Natural Wood Grain Emboss	Resultat Artisan Emboss Wood & Contemporary Ceramic
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/013	CPR/AI/013
Bruksklassificering	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582		Uppfyller kraven	Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340		0,70 mm	0,70 mm
Vikt	EN ISO 23997		3277 g/m ²	3450g/m ²
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582		Type 1	Type 1
Intrycksbeständighet / restintryck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999		≤ 0,25%	≤ 0,25%
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Class DS	R10* Class DS
Kemikalietålighet	EN ISO 26987		Utmärkt	Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Tålighet för rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918		Godkänd	Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		4 dB	4 dB
Värmeegenomgång	EN 12664		0,016 m ² K/W (undefloor heating suitable)	0,016 m ² K/W (undefloor heating suitable)
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emissioner	Indoor Air Comfort Gold		Certifikat nr. ACG-352-01-12-2020	Certifikat nr. IACG-352-01-12-2020
Emissioner	French VOC Regulation	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+	A+
Emissioner	M1		Certifierad, publicerad på https://cer.rts.fi/en/m1	Certifierad, publicerad på https://cer.rts.fi/en/m1
UPEC	U ₄ P ₃ E ₁ C ₂ <small>Bois ou à base de bois</small> U ₄ P ₃ E ₂ C ₂ <small>Chape ciment ou béton</small>	UPEC 4 3 1 2 UPEC 4 3 2 2 <small>Revêtements de sol résilients 326-0031 http://evaluation.cstb.fr</small>	N/A	Certifikat nr NF UPEC 326-0031
Miljö	BRE Green Guide		Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A	Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A
Ftalatfri		Amtico Form tillverkas med både ftalatra och biobaserade mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll.	Ja	Ja
Ytbehandling			PUR-behandlad yta	PUR-behandlad yta (Quantum Guard Elite)

* för antislipgolv hänvisar vi till Amtico Signature 36 och Spacia 36-kollektionen

Amtico International AB
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala, Sweden

+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se
amtico.se

amtico
flooring