

Amtico Spacia

Teknisk Specifikation

SPA-TS-20210412-09-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/002
Bruksklassificering	EN ISO 10874		23, 33, 42
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346		2,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340		0,55 mm
Vikt	EN ISO 23997		3400 g/m ²
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582		Type 1
Intrycksbeständighet / restintryck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Class DS
Kemikalietålighet	EN ISO 26987		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tålighet för rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918		Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		3 dB
Värmegenomgång	EN 12667		0,013 m ² K/W (lämplig för golvvärme)
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioner	IAC Gold		Certifikat nr. IACG-352-01-01-2019
Emissioner	French VOC Regulation	 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissioner	M1		Certifierad, publicerad på www.m1.rts.fi
UPEC	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton U ₃ P ₃ E ₁ C ₂ Bois ou à base de bois	 Revêtements de sol résilients 326-0021 http://evaluation.cstb.fr	UPEC Certificate 326-002.1
Miljö	BRE Green Guide		Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A
Ftalatfri		 Amtico Spacia tillverkas med både ftalatfria och biobaserade mjukgörare.	Ja
Ytbehandling			Quantum Guard PUR-behandlad yta

* för halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura kollektionen.

Amtico International Head Office
Kingfield Road, Coventry
CV6 5AA, UK

+44 (0) 24 7686 1400
info@amtico.com
amtico.com

amtico
flooring