

Amtico First

Teknisk Specifikation

FIR-TS-20210416-10-SE

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Bruksklassificering	EN ISO 10874		23, 31
Tillverkningsstandard	Isolation phonique d'imp		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346		2,0 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340		0,3 mm
Vikt	EN ISO 23997		3675 g/m ²
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Intrycksbeständighet / Restintryck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Nötningsbeständighet	Isolation phonique d'imp		Typ 1
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987		Utmärkt
Tålighet för rullande stolshjul (typ W)	EN ISO 4918		Uppfyller kraven
Brandklass	EN 13501-1		B _{f1} -s1
Impact ljudisolering	EN ISO 717-2		3dB
Värmegenomgång	EN ISO 12664		0,010 m ² K/W (Lämplig för golvvärme)
Emissioner	IAC Gold		Certifikat nr. IACG-352-02-05-2020
Emissioner	M1		Certifierad Registrerad på https://cer.rts.fi/en/m1
Miljö	BRE Green Guide		Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A
Emissioner COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Ytbehandling			PUR-behandlad yta
Ftalatfri		Amtico First tillverkas med både ftalatfria och biobaserade mjukgörare	Ja

* för halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura eller Spacia 36+ kollektionerna.

Amtico International AB
Isafjordsgatan 22
S-164 40 Kista, Sverige

+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se
amtico.se

amtico
flooring