

Ruffian

Teknisk Specifikation

ERU-TS-20210603-01-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/009
Bruksklassificering	EN 1307		23, 33
Komfortklass	EN 1307		LC3
Storlek	EN 994		609.6 x 609.6mm (24" x 24")
Konstruktion Gauge	ISO 2424		Tips klippt slinga 1/12'
Garntyp	-		Nylon 6,6
Infärgningsmetod	-		Lösning färgad
Tuftstomme	-		Vävd Polyester
Baksida			PVC
Tufter per 10cm	-		35
Total Tjocklek (mm)	ISO 1765		8.2 mm (+15%/-10%)
Total Vikt (g/m ²)	ISO 8543		3860 g/m ² (±15%)
Luggtjocklek (mm)	ISO 8543		4.2 mm
Luggvikt Total/Effektiv (g/m ²)	ISO 8543		1289/663 g/m ²
Luggdensitet (g/cm ³)	ISO 8543		0.16 g/cm ³
Tufttäthet (antal tufter per m ²)	ISO 1763		84700
Brandklass	EN 13501-1		C _{fl} -s1
Halkmotstånd	EN 13893		Klass DS
Dimensionsstabilitet	EN 986		≤ 0,2 %
Elektrostatisk Personuppladdning (kV @25%rh)	EN 6356		≤ 2.0 kV
Vertikal Elektrisk Resistans	EN 10965		≥ 10 ¹⁰ Ω
Horisontal Elektrisk Resistans	EN 10965		≥ 10 ¹⁰ Ω
Tålighet för rullande stolshjul	EN 985		r ≥ 2.4 / Kontinuerlig användning
Färgbeständighet / Ljus	EN ISO 105: B02		≥ 6
Färgbeständighet / mekanisk	EN ISO 105: X12		4/5
Färgbeständighet / Vatten	EN ISO 105: E01		4/5
Tålighet mot fransning	EN 1814		Uppfyller kraven
Stegljudsförbättring ΔL _w	EN ISO 717-2		24 dB
Ljudabsorption	ISO 354		α _w = 0.15 α _s Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.06 0.16 0.31 0.39
Värmegenomgång (m ² K/W)	ISO 8302		0,085 m ² K/W
Emissioner COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissioner	M1		Certifierad https://cer.rts.fi/en/m1-emission
Emissioner	IAC Gold		Cert no. IACG-352 -04-08-2020
Miljö	ISO 14025		Mannington dekl. -Nr. 10269