

Force

Teknisk Specifikation

EFF-TS-20210604-03-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/009
Bruksklassificering	EN 1307		23, 32
Komfortklass	EN 1307		LC3
Storlek	EN 994		457.2 x 914.4 mm (18" x 36")
Konstruktion Gauge	ISO 2424		Textured Pattern Loop 1/12"
Garntyp	-		Nylon 6,6
Infärgningsmetod	-		Solution dyed
Tuftstomme	-		Woven Polyester
Baksida			PVC
Tufter per 10cm	-		39
Total Tjocklek (mm)	ISO 1765		8.3 mm (+15%/-10%)
Total Vikt (g/m ²)	ISO 8543		4500 g/m ² (±15%)
Luggtjocklek (mm)	ISO 8543		5.0 mm
Luggvikt Total/Effektiv (g/m ²)	ISO 8543		1221/760 g/m ²
Luggdensitet (g/cm ³)	ISO 8543		0.17 g/cm ³
Tufttäthet (antal tufter per m ²)	ISO 1763		221270
Brandklass	EN 13501-1		C _{fl} -s1
Halkmotstånd	EN 13893		Klass DS
Dimensionsstabilitet	EN 986		≤ 0,2 %
Elektrostatisk Personuppladdning (kV @25%rh)	EN 6356		≤ 2.0 kV
Vertikal Elektrisk Resistans	EN 10965		≥ 10 ¹⁰ Ω
Horisontal Elektrisk Resistans	EN 10965		≥ 10 ¹⁰ Ω
Tålighet för rullande stolshjul	EN 985		r ≥ 2.4 / Kontinuerlig användning
Färgbeständighet / Ljus	EN ISO 105: B02		≥ 7
Färgbeständighet / mekanisk	EN ISO 105: X12		4/5
Färgbeständighet / Vatten	EN ISO 105: E01		5
Tålighet mot fransning	EN 1814		Uppfyller kraven
Stegljudsförbättring ΔL _w	EN ISO 717-2		25 dB
Ljudabsorption	ISO 354		α _w = 0.15 α _s -0.00 0.03 0.07 0.15 0.33 0.43
Värmegenomgång (m ² K/W)	ISO 8302		0,087 m ² K/W
Emissioner COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissioner	M1		Certifierad https://cer.rts.fi/en/m1-emission
Emissioner	IAC Gold		Cert no. IACG-352 -04-08-2020
Miljö	ISO 14025		Mannington dekl. -Nr. 10269