

# Amtico Click Smart

## Teknisk Specifikation

ACS-TS-20211001-07-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/A1/014
Bruksklassificering	EN ISO 10874		23, 34
Tillverkningsstandard	EN 16511		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	ISO 24337		6,0 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340		0,55 mm
Vikt	EN ISO 23997		9.85 kg/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet IP, Method A	EN 13329: 2006 +A1:2008 Annex E		Klass 23/34
Slagmotstånd (stor kula)	EN 13329 Annex F		Ingen sprickbildning >1800mm, Klass 23/34
Resistens mikrorepor	EN 16094 Method A		MSR-A1
Restintryck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Låsstyrka klickprofil	ISO 24334		Långsida >2.0 kN/m Kortsida >3.5 kN/m
Halkmostånd	DIN 51130 EN 13893		R10 Klass DS
Kemikalieresistens	EN 438-2		Grupp 1,2 & 3 Grad 5
Ljustabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Tålighet mot rullande stolshjul (Type W)	EN 425		Uppfyller kraven
Effekt från möbelben	EN ISO 16581		Ingen synlig skada
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		20 dB
Värmegenomgång	EN ISO 12664		0.037 m <sup>2</sup> K/W (Lämplig för golvvärme)
Emissioner	IAC Gold		Certifikat nr. IACG-352-02-06-2018
Emissioner	M1		Certifierad Publicerad på <a href="https://cer.rts.fi/en/m1-emission">https://cer.rts.fi/en/m1-emission</a>
Emissioner COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Ftalatfri		Amtico Click Smart tillverkas med ftalatfria mjukgörare.Garanteras ej för återvunnet innehåll.	Ja
Ytbehandling			PUR-Behandlad yta